

СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ НА ПЛИТУ ДНИЩА.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
1	2	3	4	5	6
11		Ø12A500C, ГОСТ Р 52544-2006, L= 4960	164	4,40	722,4
12		Ø12A500C ————— L= 842,7	п.м	—	748,4
13		Ø12A500C ————— L= 1270	240	1,13	270,7
14	подставка	Ø12A500C ————— L= 1420	92	1,26	116,0
15		Ø12A500C ————— L= 2510	24	2,23	53,5
16		Ø12A500C ————— L= 2460	28	2,18	61,2
17		Ø12A500C ————— L= 1780	190	1,58	300,4
18		Ø12A500C ————— L= 2980	12	2,65	31,8





ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА БЕТОННЫХ РАБОТ НА ПЛИТУ ДНИЩА.

N	НАИМЕНОВАНИЕ	—		—
1	Монолитный бетон класса В30, W8, П4.	м³	21,5	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ПЛИТУ ДНИЩА, кг.

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ						ВСЕГО
	АРМАТУРА КЛАССА						
	A500C			A240			
	ГОСТ Р 52544-2006			ГОСТ 5781-82*			
	Ø12			Итого	—	Итого	
	2304,4			2304,4	—	—	2304,4

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ НА ПЛИТУ ДНИЩА.

Поз.	Эскиз
11	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

Примечание:
1. В ведомости расхода стали не учтены отходы от раскроя арматуры.

					Заказчик: Частное лицо шифр: 08-17-01-КЖ			
					Объект: Индивидуальный жилой дом			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Оздоровительный бассейн	Стадия	Лист	Листов
ГИП						РП	32	57
Разработал	Степанов							
Проверил	Дюдюев							
Т.контроль					Плита днища. Спецификация арматуры. Ведомость расхода стали. Ведомость объема бетонных работ. Ведомость деталей.	ООО "АСТРАПУЛ" 2017		